

ENDUIT FAÇADE

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Description

Enduit en poudre pour l'extérieur destiné aux rebouchage et rattrapage des déformations de la maçonnerie qui dépassent un millimètre d'épaisseur.

Destination

Intérieur / Extérieur

- Travaux de maçonnerie

Mise en œuvre

Les supports doivent être sains secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux Prescription du DTU 59.1

Classification	Famille III - Classe 2	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation facile par l'ajout d'eau. - S'applique sur ciments, béton lissés, bullés etc. - Rebouche les trous profonds sans risque des fissures 	
Caractéristiques	<p>Aspect en Sac : Poudre blanche</p> <p>Aspect du film: Mat</p> <p>Granularité: Pas de refus à 500 microns</p> <p>Perméabilité: Laisse le support respirer</p> <p>Durée de vie du mélange: 2 heures max</p> <p>Limite d'application : Humidité <85% température >5°C</p>	<p>Séchage (20°C): 24 heures / mm d'épaisseur</p> <p>Rendement: 1 m²/kg</p> <p>Conditionnement: 25kg (Sac en plastique)</p> <p>Dilution: Eau</p> <p>Conservation: 6 mois en emballage bien fermé</p> <p>Matériel: Couteau à enduire, truelle, lisseuse</p>