

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Description

ECO VINYL peinture vinylique modifiée de grande résistance à l'intérieur

Destination

Intérieur

- Travaux de maçonnerie (primation)
- Convient parfaitement aux travaux courants

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur la préparation du support doit être très soignée (état de finition A selon DTU 59-1)

Classification	Famille I - Classe 7 a2	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvoir opacifiant élevé. - Bonne résistance à la viabilité. - Absence d'odeur. - Facilité d'application 	
Caractéristiques Techniques	<p>Aspect en Pot : Velouté</p> <p>Aspect du film: Mat</p> <p>Densité : 170 ± 0.05</p> <p>Viscosité: 140 Ku+/- 5 à 20°C</p> <p>Extrait sec en poids: 73% +/- 2%</p> <p>Limite d'application : Humidité < 85% Température > 5°C</p>	<p>Séchage (20°C) : Hors Poussière : 40 Min Sec : 3 Heures Dur : 18 Heures</p> <p>Rendement: 5m²/kg</p> <p>Conditionnement : 1 kg, 5 Kg, 10 kg, 30 Kg et 46 Kg</p> <p>Teinte : Blanc</p> <p>Conservation : 1 An En Emballage Bien Fermé</p> <p>Matériels : Rouleau, Pinceau, Pistolet Airless</p>