

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Description

Aquamat est une peinture à l'eau à base d'émulsion de résines

Usage

Intérieur / Extérieur

- Travaux de décoration (salons, cuisines, salles de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants)

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur la préparation du support doit être très soignée (état de finition A selon DTU 59-1)

<p>Propriétés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvoir opacifiant élevé. - Résistance à la viabilité. - Facilité d'application. - Résistance au jaunissement - Absence d'odeur 	
<p>Caractéristiques Techniques</p>	<p>Aspect en Pot : Fluide Léger Aspect du feuil sec: Mat Densité : 1.50 ± 0.05 Dilution : L'eau Viscosité: 115ku ± 5 (25°C) Extrait sec en poids: 62% ± 2% Limite d'application : Humidité < 85% Température > 5°C</p>	<p>Séchage (25°C) : Hors Poussière : 35 Min Sec : 2 Heures Dur : 6 Heures Rendement moyen: 7 à 8m²/kg Conditionnement : 1kg, 4kg Teinte : Blanc avec Bzo teinte Sécurité : Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection Conservation : 1 An En Emballage Bien Fermé Matériels : Rouleau, pinceau, pistolet</p>