

# BZO MAT

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



### Description

BZOMAT est une peinture Mat à la résine Alkyde modifiée

### Destination

**Intérieur / Extérieur**

- Protection de tous fonds usuels du bâtiment

### Mise en œuvre

Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux Prescription du DTC 59.1

<b>Classification</b>	Famille I - Classe 4a	
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Très bonne résistance aux chocs et à la viabilité.</li> <li>-Séchage rapide.</li> <li>-Pouvoir opacifiant élevé.</li> <li>-Pas de couleurs ni traces de reprises.</li> </ul>	
<b>Caractéristiques</b>	<p><b>Aspect en Pot :</b> Thixotropique</p> <p><b>Aspect du film:</b> Très tendu, mat</p> <p><b>Dilution :</b> White spirit</p> <p><b>Densité :</b> 1.85 ± 0.05</p> <p><b>Viscosité:</b> 115 Ku +/- 2 à 20°C</p> <p><b>Extrait sec en poids:</b> 78% ± 2%</p> <p><b>Limite d'application :</b> Humidité &lt; 85% Température &gt; 5°C</p>	<p><b>Séchage (20°C) :</b> Hors Poussière : 1 Heures Sec : 4 Heures Dur : 24 Heures</p> <p><b>Rendement :</b> 7 à 8m<sup>2</sup>/kg par couche</p> <p><b>Conditionnement :</b> 1 kg, 5 kg et 30 kg</p> <p><b>Teinte :</b> Nuancée</p> <p><b>Conservation :</b> 1 An En Emballage Bien Fermé</p> <p><b>Sécurité:</b> Inflammable/ne pas respirer/porter un masque de protection</p>