

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Description

BZO SLAC est une peinture brillante à la résine alkyde modifiée

Destination

Intérieur / Extérieur

- Protection de tous fonds usuels du bâtiment.
- Protection pour tous les travaux neufs ou de réfections

Mise en œuvre

Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux Prescription du DTC 59.1

Classification	Famille I - Classe 4a	
Propriétés	-Grande facilité d'application, sans couleur. -Séchage rapide. -Pouvoir opacifiant élevé. -Finition garnissant avec haute brillance	
Caractéristiques	Aspect en Pot : Légèrement Thixotropique Aspect du film: Très tendu, satiné Dilution : White spirit Densité : 1.50 ± 0.05 Viscosité: 150" Cf6 à 20°C Extrait sec en poids: $72\% \pm 2\%$ Limite d'application : Humidité < 85% Température > 5°C	Séchage (20°C) : Hors Poussière : 3 Heures Sec : 6 Heures Dur : 24 Heures Rendement : 8m ² /kg par couche Conditionnement : 0,4 kg, 0,8 kg et 4,5 kg Teinte : Nuancée Conservation : 1 An En Emballage Bien Fermé Sécurité : Inflammable/ne pas respirer/porter un masque de protection