

# SUPER BZO LAC

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



### Description

SUPER BZOLAC est une peinture brillante à la résine alkyde modifiée possédant un très bon rendement et une excellente rétention de brillance de grande résistance à l'extérieur.

### Destination

#### Intérieur / Extérieur

- Protection de tous fonds usuels du bâtiment.

- Protection pour tous les travaux neufs ou de réfections

### Mise en œuvre

Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux Prescription du DTC 59.1

<b>Classification</b>	Famille I - Classe 4a	
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Très bonne résistance aux intempéries et aux chocs.</li> <li>-Grande facilité d'application, sans couleur.</li> <li>-Séchage rapide.</li> <li>-Pouvoir opacifiant élevé.</li> <li>-Absence du jaunissement au cours du temps.</li> </ul>	
<b>Caractéristiques</b>	<p><b>Aspect en Pot :</b> Fluide</p> <p><b>Aspect du film:</b> Tendu, brillant</p> <p><b>Dilution :</b> White spirit</p> <p><b>Densité :</b> 1.18 ± 0.05</p> <p><b>Viscosité:</b> 85" Cf6 à 20°C</p> <p><b>Extrait sec en poids:</b> 64% ± 2%</p> <p><b>Limite d'application :</b> Humidité &lt; 85% Température &gt; 5°C</p>	<p><b>Séchage (20°C) :</b> Hors Poussière : 3 Heures Sec : 6 Heures Dur : 24 Heures</p> <p><b>Rendement :</b> 14 à 15m<sup>2</sup>/kg par couche</p> <p><b>Conditionnement:</b> 0,5 kg, 1kg, 5kg et 20 kg</p> <p><b>Teinte :</b> Blanc, Teinte avec (BZO TEINTE)</p> <p><b>Conservation :</b> 1 An En Emballage Bien Fermé</p> <p><b>Sécurité :</b> Inflammable/ne pas respirer/porter un masque de protection</p>



# SUPER BZO LAC

---

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT