

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



### Description

**Finition Glycero** est une finition glycérophtalique brillante à séchage rapide.

### Usage

- Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances agressives en intérieure comme en extérieure.
- Finition brillante dans le bâtiment l'industrie et les menuiseries bois.
- Travaux neufs ou de rénovation.

### Mise en œuvre

Le support doit être sain propre et dégraissé, éliminer toute trace de calamine ou de rouille. Appliquer les couches de fonds (primaire, intermédiaire). Après séchage, appliquer la finition Glycero tout en respectant l'intervalle entre couches.

<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brillant stable et durable.</li> <li>- Bonne résistance aux intempéries et au farinage.</li> <li>- Finition garnissante, facile à appliquer avec un séchage rapide.</li> </ul>	
<b>Caractéristiques Techniques</b>	<p><b>Aspect en pot :</b> Fluide</p> <p><b>Aspect du film :</b> Brillant et tendu</p> <p><b>Poids spécifique Kg/L :</b> (1,000 à 1,300) ± 0,050 selon la teinte</p> <p><b>Viscosité :</b> 160" ± 5</p> <p><b>Epaisseur recommandée :</b> 35µ à 40µ</p> <p><b>Matériel :</b> Pistolet pneumatique, Airless, Brosse, Rouleau</p> <p><b>Diluant :</b> Diluant D80</p>	<p><b>Séchage (20°C):</b> Hors poussière : 25mn Sec : 4h Dur : 24h</p> <p><b>ES en Volume :</b> 47% ± 2%</p> <p><b>Point éclair :</b> 40°C</p> <p><b>Rendement moyen :</b> 10m<sup>2</sup>/kg</p> <p><b>Conditionnement:</b> 5kg, 25kg</p> <p><b>Teinte :</b> Blanc ou autre</p>



# FINITION GLYCERO

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	<b>Taux de dilution :</b> Pistolet pneumatique:10% à 15%(S10) Brosse/Rouleau: 5 à 10 %(White spirit)	<b>Sécurité :</b> Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage <b>Conservation :</b> 1 An en emballage bien fermé
--	--	---