

# INTERMEDIAIRE GLYCERO GRIS

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



### Description

**Intermédiaire Glycero Gris** est une peinture à base résine alkyde à séchage rapide.

### Usage

- Couche intermédiaire renforçant l'action antirouille du primaire rouge
- Protection des ouvrages métalliques soumis à des ambiances agressives en intérieure comme en extérieure.
- Travaux neufs ou de rénovation.

### Mise en œuvre

Le support doit être sain propre et dégraissé, éliminer toute trace de calamine ou de rouille. Appliquer 1 à 2 couches du primaire. Après séchage, appliquer l'intermédiaire Glycero gris tout en respectant l'intervalle entre couches.

<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage rapide.</li> <li>- Excellent pouvoir couvrant.</li> <li>- Excellent pouvoir antirouille</li> </ul>	
<b>Caractéristiques Techniques</b>	<p><b>Aspect en pot :</b> Fluide</p> <p><b>Aspect du film :</b> Mat</p> <p><b>Poids spécifique Kg/L :</b> 1,450 ± 0,05</p> <p><b>Viscosité :</b> 160" ± 5</p> <p><b>Epaisseur recommandée :</b> 35µ à 40µ</p> <p><b>Matériel :</b> Pistolet pneumatique, Airless, Brosse, Rouleau</p> <p><b>Diluant :</b> Diluant D80</p>	<p><b>Séchage (20°C):</b> Hors Poussière : 30 Minutes Sec manipulable: 2 Heures Sec recouvrable: 6 Heures</p> <p><b>ES en Volume :</b> 47% ± 2%</p> <p><b>Point éclair :</b> 40°C</p> <p><b>Rendement moyen :</b> 8m<sup>2</sup>/kg</p> <p><b>Conditionnement:</b> 5kg, 25kg</p> <p><b>Teinte :</b> Gris</p>



# INTERMEDIAIRE GLYCERO GRIS

---

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

	<p><b>Taux de dilution :</b> Pistolet pneumatique : 10% à 15% Brosse/Rouleau: 5 à 10 % Pistolet Airless : sans dilution</p>	<p><b>Sécurité :</b> Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage</p> <p><b>Conservation :</b> 1 An en emballage bien fermé</p>
--	---	--